

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CYTRAC FE SYNTH 75W-85

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN CYTRAC FE SYNTH 75W-85

Zastosowanie produktu: Środek smarny.

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Zawiera alkiloditiotiadiazol i alkiloaminę — może powodować reakcję alergiczną skóry u osób wrażliwych.
 - Długotrwały kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie lub podrażnienie.
 - Rozlany produkt może powodować ryzyko poślizgnięcia się.
 - Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska naturalnego.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami zapłonu.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami ani środkami utleniającymi.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach.
- Chronić przed dziećmi.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
-

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Nie wdychać oparów ani aerozolu olejowego.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Myć ręce po zakończeniu pracy.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut, unosząc powieki. W razie podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 - **Połknięcie:** Wypłukać jamę ustną wodą, nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć teren, usunąć źródła zapłonu.
 - Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub wód powierzchniowych.
 - Zebrać rozlany produkt przy użyciu materiałów chłonnych (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Umieścić w szczelnych pojemnikach i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Powierzchnie po oczyszczeniu umyć wodą z detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Toksyczne gazy:** Podczas pożaru mogą powstawać tlenki węgla i inne szkodliwe produkty spalania.
 - **Środki ochrony dla strażaków:** Używać aparatów oddechowych z niezależnym dopływem powietrza oraz pełnej odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut.
 - **Oczy:** Okulary ochronne lub tarcza twarzowa (EN 166).
 - **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejami.
 - **Drogi oddechowe:** W normalnych warunkach nie wymagane; przy tworzeniu się mgły olejowej – maska z filtrem P2.
 - **Higiena pracy:** Myć ręce po zakończeniu pracy, nie przechowywać brudnej odzieży z ubraniami osobistymi.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram



Znaczenie

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.