

## Instrukcja Bezpieczeństwa dla produktu: FUCHS TITAN FFL-RACING

---

### Identyfikacja i zastosowanie:

**Nazwa produktu:** FUCHS TITAN FFL-RACING

**Zastosowanie produktu:** Olej przekładniowy

---

### Zagrożenia:

**Klasyfikacja:** Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

#### Opis zagrożeń:

- Może powodować reakcję alergiczną skóry (zawiera metakrylan alkilu).
- W przypadku niewłaściwego obchodzenia się może wystąpić ryzyko podrażnienia skóry i oczu.

#### Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
  - Opakowanie nie jest zabawką.
- 

### Środki ostrożności:

#### Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej granicy stabilności produktu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

#### Bezpieczne obchodzenie się:

- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
  - Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
  - Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- 

### Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
  - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, unosząc powieki.
  - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem.
-

- **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem.
- 

### **Postępowanie w przypadku rozlania:**

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:** Ograniczyć wyciek za pomocą materiałów wiążących (np. piasek, ziemia okrzemkowa).
  - **Usuwanie:** Zebrać rozlany materiał i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 

### **Postępowanie w przypadku pożaru:**

- **Zalecane środki gaśnicze:** CO<sub>2</sub>, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohol.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Pełny strumień wody.
  - **Toksyczne produkty spalania:** Mogą uwalniać się toksyczne gazy.
  - **Środki ochrony strażaków:** Aparaty oddechowe i pełna odzież ochronna.
- 

### **Zasady BHP:**

- **Środki ochrony osobistej:**
    - Rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego (czas przebicia  $\geq$  480 minut).
    - Okulary ochronne lub ekran ochronny na twarz.
  - **Higiena pracy:** Regularnie myć ręce i prać odzież roboczą. Usunąć skażone obuwie.
-