

## **Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS RENOLIN B 22 HVI**

---

### **1. Identyfikacja i zastosowanie**

**Nazwa produktu:** FUCHS RENOLIN B 22 HVI

**Zastosowanie produktu:** Płyn hydrauliczny

---

### **2. Zagrożenia**

**Klasyfikacja:** Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

#### **Charakter zagrożeń:**

- Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ani środowiska w typowych warunkach użytkowania.
  - Może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu przy długotrwałym lub intensywnym kontakcie.
  - Powierzchnie zanieczyszczone olejem mogą być bardzo śliskie – istnieje ryzyko poślizgnięcia.
  - Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska.
  - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a jego opakowanie nie stanowi zabawki.
- 

### **3. Środki ostrożności**

#### **Warunki bezpiecznego przechowywania:**

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Chronić przed nagrzewaniem, iskrami i otwartym ogniem.
- Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od żywności i napojów.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.

#### **Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:**

- Unikać rozprysków i tworzenia mgły olejowej.
  - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy z produktem.
  - Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
-

- Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
  - Stosować podstawowe zasady BHP przy pracy z olejami przemysłowymi.
- 

#### **4. Pierwsza pomoc**

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem.
  - **Kontakt z oczami:** Przemycać dużą ilością wody przez kilka minut, unosząc powieki. W przypadku utrzymującego się podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
  - **Kontakt ze skórą:** Umyć dokładnie wodą z mydłem, zdjąć zanieczyszczoną odzież.
  - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Nie prowokować wymiotów. W przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
- 

#### **5. Postępowanie w przypadku rozlania**

- Powierzchnie zanieczyszczone olejem mogą być śliskie – zachować ostrożność.
  - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby ani wód powierzchniowych.
  - Zebrać produkt przy użyciu materiałów chłonnych (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny).
  - Zebrany materiał umieścić w szczelnym pojemniku i przekazać do utylizacji zgodnej z przepisami.
- 

#### **6. Postępowanie w przypadku pożaru**

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole lub rozpylony strumień wody.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
  - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
  - **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparat oddechowy z niezależnym źródłem powietrza i pełną odzież ochronną. Skażoną wodę gaśniczą zbierać oddzielnie.
-

## **7. Zasady BHP**

### **Środki ochrony osobistej:**

- **Ręce:** Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), grubość  $\geq 0,38$  mm, czas przebicia  $\geq 480$  min.
- **Oczy:** Okulary ochronne lub osłona twarzy w przypadku ryzyka rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na działanie olejów.
- **Drogi oddechowe:** W przypadku słabej wentylacji – półmaska z filtrem przeciw aerozolom.

### **Higiena pracy:**

- Myć ręce po każdej pracy z produktem i przed posiłkami.
- Regularnie prać odzież roboczą i usuwać skażone obuwie.
- Nie nosić zabrudzonej odzieży w pomieszczeniach socjalnych.