

## Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika produktu FUCHS TITAN GT1 FLEX 3 5W-40

### 1. Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN GT1 FLEX 3 5W-40
  - **Zastosowanie:** Środek smarny
- 

### 2. Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt **nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.**
  - **Opis zagrożeń:**
    - Może powodować reakcję alergiczną skóry z powodu zawartości długołańcuchowego alkilofenolu.
    - Kontakt z oczami lub skórą może prowadzić do podrażnień.
    - Nie dopuścić do niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.
  - **Uwagi specjalne:**
    - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
    - Opakowanie nie jest zabawką i powinno być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp dzieciom.
- 

### 3. Środki ostrożności

- **Przechowywanie:**
    - Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
    - Chronić przed dziećmi, źródłami ciepła oraz bezpośrednim światłem słonecznym.
    - Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy, kwasów i zasad.
  - **Postępowanie z produktem:**
    - Unikać kontaktu z oczami i skórą.
    - Nie spożywać posiłków, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
    - Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice ochronne i okulary.
- 

### 4. Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem.
-

- **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, unosząc powieki. W przypadku utrzymującego się podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.
  - **Kontakt ze skórą:** Zmyć skórę wodą i mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultować się z lekarzem.
  - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów i natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- 

## **5. Postępowanie w przypadku rozlania**

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:**
    - Zastosować materiały chłonne, takie jak piasek, ziemia okrzemkowa lub trociny.
    - Zatrzymać wyciek, jeżeli jest to bezpieczne.
  - **Usuwanie wycieku:**
    - Zebrany materiał umieścić w odpowiednich pojemnikach do utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi.
    - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych.
- 

## **6. Postępowanie w przypadku pożaru**

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody lub piana.
  - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie używać wody w pełnym strumieniu.
  - **Szczególne zagrożenia:**
    - Podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla.
  - **Środki ochrony dla strażaków:**
    - Stosować aparaty oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
    - Skażoną wodę gaśniczą zbierać oddzielnie i unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
- 

## **7. Zasady BHP**

- **Środki ochrony osobistej:**
    - Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego (minimalny czas przebicia: 480 minut).
    - Używać okularów ochronnych lub osłony twarzy w przypadku ryzyka rozprysków.
  - **Higiena pracy:**
-

- Regularnie myć ręce po kontakcie z produktem.
- Nie nosić odzieży lub obuwia skażonego produktem.
- Unikać długotrwałego kontaktu produktu ze skórą.

WŁASNOŚĆ - FIRMA BCS - KOPIOWANIE I POWIELANIE ZABRONIONE