

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN FRICOFIN LD 50

Identyfikacja i zastosowanie

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN FRICOFIN LD 50
 - **Zastosowanie produktu:** Płyn przeciw zamarzaniu, chłodziwo
-

Zagrożenia

- **Klasyfikacja:** Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Opis zagrożeń:**
 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (nerki – w wyniku połknięcia dużych dawek glikolu etylenowego).
 - W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się może powodować podrażnienie skóry i oczu.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.
- Przechowywać z dala od dzieci i żywności.

Bezpieczne użytkowanie:

- Zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Unikać tworzenia aerozoli i wdychania par.
 - Stosować standardowe środki ostrożności obowiązujące przy obchodzeniu się z chemikaliami.
-

- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
 - Stosować rękawice ochronne z kauczuku nitylowo-butylowego (min. 0,38 mm), okulary ochronne, odzież ochronną.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić świeże powietrze, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć dokładnie wodą z mydłem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Oznaczyć i zabezpieczyć miejsce. Używać materiałów absorbujących (piasek, trociny).
 - Zebrać do odpowiedniego pojemnika i zutylizować zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych i gruntu.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** CO₂, proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody, piana.
 - **Nieodpowiednie środki:** Pełny strumień wody.
 - **Produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
 - **Strażacy:** Stosować odzież ochronną oraz aparaty oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Rękawice:** kauczuk nitrylowo-butylowy, min. 0,38 mm, odporność > 480 min.
- **Oczy:** okulary ochronne lub ekran ochronny.
- **Odzież:** odpowiednia odzież robocza, nie nosić ścierek nasączonych produktem.
- **Drogi oddechowe:** zapewnić dobrą wentylację, unikać wdychania oparów.

Higiena:

- Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.
- Regularnie prać odzież roboczą.

Piktogram Znaczenie



Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.