

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ECOCOOL R - VHCM

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ECOCOOL R - VHCM

Zastosowanie produktu: Chłodziwo/ciecz obróbcza

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Działa drażniąco na oczy.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
 - Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać powyżej temperatury zamarzania.
- Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami i zasadami.
- Chronić przed dostępem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem

- Stosować okulary ochronne oraz rękawice nitrylowe o minimalnej grubości 0,38 mm.
 - Unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą.
 - Myć ręce po użyciu i przed jedzeniem, piciem oraz paleniem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Skonsultować się z lekarzem.
-

- **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem.
 - **Spżycie:** Wypłukać usta wodą. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:** Używać materiałów chłonnych, takich jak piasek lub ziemia okrzemkowa.
 - **Postępowanie z rozlanym materiałem:** Zebrać materiał do zamkniętego pojemnika i usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy lub piana.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Woda w pełnym strumieniu.
 - **Dodatkowe informacje:** Usunąć skażoną wodę gaśniczą zgodnie z lokalnymi przepisami. Strażacy powinni używać sprzętu ochrony dróg oddechowych.
-

Zasady BHP

- Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:
 - **Okulary ochronne:** Zalecane okulary zgodne z normą EN 166.
 - **Rękawice ochronne:** Kauczuk nitrylowo-butyłowy o odporności na przenikanie ≥ 480 minut.
 - **Odzież ochronna:**
 - Odzież odporna na działanie chemikaliów.
 - Regularnie prać odzież roboczą po kontakcie z produktem, nie przechowywać skażonych ubrań.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram



Działa drażniąco na oczy.

Znaczenie