

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN CARGO PRO 20092 15W-40

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS TITAN CARGO PRO 20092 15W-40

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Opis zagrożeń:

- Działa drażniąco na oczy.
 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Kontakt z oczami może wywołać ból, zaczerwienienie i łzawienie.
 - Kontakt ze skórą może prowadzić do wysypki lub alergii.
 - Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może grozić poważnym skutkiem zdrowotnym.
 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla środowiska wodnego.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci; opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed przegrzaniem i źródłami zapłonu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem:

- Stosować rękawice ochronne z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR) oraz odzież ochronną.
 - Używać okularów ochronnych lub tarczy ochronnej przy ryzyku rozprysków.
-

- Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy.
 - Unikać wdychania oparów i aerozolu.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas pracy z produktem.
 - Po zakończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** zapewnić dostęp świeżego powietrza; w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut; w razie utrzymujących się objawów skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt ze skórą:** zmyć dużą ilością wody i mydła; zdjąć zanieczyszczoną odzież; w przypadku reakcji alergicznej zgłosić się do lekarza.
 - **Połknięcie:** przepłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przy pomocy zapór lub materiałów chłonnych.
 - Zebrać rozlany produkt piaskiem, ziemią okrzemkową lub trocinami i przekazać do utylizacji.
 - Powierzchnie mogą być bardzo śliskie – zachować ostrożność.
 - Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji ani wód.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze zalecane:** CO₂, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana odporna na alkohole.
 - **Środki niewłaściwe:** pełny strumień wody.
 - **Zagrożenia:** podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy, w tym tlenki węgla.
 - **Strażacy:** stosować aparat izolujący drogi oddechowe i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

- Stosować rękawice ochronne z kauczuku NBR (grubość $\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 minut).
 - Używać okularów ochronnych lub tarczy twarzowej w przypadku ryzyka rozprysków.
 - Nosić odzież ochronną, unikać kontaktu produktu ze skórą.
 - Zapewnić dobrą wentylację.
 - Regularnie prać odzież roboczą, usuwać zniszczone obuwie.
-

Piktogramy i ich objaśnienia

Piktogram	Znaczenie
	Działa drażniąco na oczy, może powodować reakcję alergiczną skóry.

