

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS ECOCUT 3022

Identyfikacja i zastosowanie

Nazwa produktu: FUCHS ECOCUT 3022

Zastosowanie produktu: Obróbka metali

Zagrożenia

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Charakter zagrożeń:

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny, jednak zawiera organiczny polisulfid, który może powodować reakcję alergiczną skóry.
 - Długotrwały kontakt ze skórą może wywołać jej podrażnienie.
 - Kontakt z oczami może powodować krótkotrwałe pieczenie lub zaczerwienienie.
 - Wdychanie mgły olejowej może prowadzić do dyskomfortu dróg oddechowych.
 - Wylany produkt jest bardzo śliski – ryzyko poślizgnięcia.
 - Nie dopuścić do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska.
 - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, a jego opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury ani promieni słonecznych.
- Unikać kontaktu z kwasami, zasadami i środkami utleniającymi.
- Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Unikać kontaktu z oczami, skórą oraz wdychania par lub aerozolu.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
-

- Po pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 - W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej – przerwać kontakt i zasięgnąć porady lekarza.
-

Pierwsza pomoc

- **Wdychanie:** Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez 10–15 minut, trzymając otwarte powieki. W przypadku utrzymywania się podrażnienia – zasięgnąć porady lekarza.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć wodą z mydłem, usunąć zabrudzoną odzież. Jeśli pojawi się wysypka lub podrażnienie – skontaktować się z lekarzem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej.
-

Postępowanie w przypadku rozlania

- Zabezpieczyć miejsce przed poślizgiem.
 - Zebrać produkt przy użyciu materiałów chłonnych (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa).
 - Unikać przedostania się do kanalizacji i wód powierzchniowych.
 - Zebrany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Oczyszczyć powierzchnię wodą i detergentem.
-

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozproszony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.
 - **Niebezpieczne produkty spalania:** Tlenki węgla i inne toksyczne gazy.
-

- **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP

Środki ochrony osobistej:

- **Ręce:** Rękawice z kauczuku nitrylowo-butylowego ($\geq 0,38$ mm, odporność ≥ 480 min).
- **Oczy:** Okulary ochronne lub przyłbica przy ryzyku rozprysków.
- **Skóra:** Odzież ochronna odporna na zabrudzenia olejowe.
- **Drogi oddechowe:** Przy tworzeniu się aerozolu – półmaska z filtrem przeciw aerozolom.

Higiena pracy:

- Myć ręce po pracy i przed posiłkami.
- Regularnie prać odzież roboczą.
- Nie przechowywać skażonej odzieży w pomieszczeniach socjalnych.