

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80

Identyfikacja i zastosowanie:

- **Nazwa produktu:** FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80
 - **Zastosowanie produktu:** Środek smarny
-

Zagrożenia:

- **Klasyfikacja:** Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.
 - **Opis zagrożeń:**
 - Produkt może powodować podrażnienie skóry i oczu.
 - Może wywołać reakcję alergiczną u osób wrażliwych na zawarte substancje (np. dialkyloditiofosforoester).
 - W przypadku pożaru mogą powstawać toksyczne gazy.
 - Należy unikać niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.
 - **Uwagi specjalne:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką i należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

Środki ostrożności:

- **Przechowywanie:**
 - Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu ani w temperaturach bliskich temperaturze zapłonu (241 °C).
 - Nie dopuszczać do kontaktu z silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami.
 - Chronić przed dostępem dzieci.
 - **Obchodzenie się z produktem:**
 - Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.
-

- Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas używania produktu.
 - Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
 - Unikać wdychania oparów i aerozolu.
 - Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce.
-

Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, unosząc powieki. Zasięgnąć porady lekarza w razie potrzeby.
 - **Kontakt ze skórą:** Umyć skórę wodą z mydłem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. W razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem.
-

Postępowanie w przypadku rozlania:

- **Zapobieganie rozprzestrzenianiu się:**
 - Zabezpieczyć teren i zapobiec dalszemu wyciekowi.
 - Stosować piasek, ziemię okrzemkową, trociny lub inny materiał chłonny.
 - **Usuwanie rozlanego materiału:**
 - Zebrać mechanicznie i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami.
 - Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

- **Zalecane środki gaśnicze:** Dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, piana, rozpylony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Pełny strumień wody.
 - **Toksyczne produkty spalania:** Mogą powstawać toksyczne gazy, m.in. tlenki węgla.
-

- **Ochrona dla strażaków:** Stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych i pełną odzież ochronną.
-

Zasady BHP:

- **Środki ochrony osobistej:**

- **Ręce:** Rękawice z kauczuku nitrylowo-butyłowego (NBR), min. grubość 0,38 mm, czas przebicia \geq 480 minut.
- **Oczy:** Okulary ochronne lub osłona twarzy, zwłaszcza przy ryzyku rozprysków.
- **Odzież:** Odzież ochronna, unikać noszenia nasączonej odzieży.
- **Drogi oddechowe:** W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.

- **Higiena pracy:**

- Regularnie myć ręce, nie spożywać posiłków podczas pracy z produktem.
- Nie przechowywać zabrudzonych ubrań i nie czyścić ich domowymi metodami.
- Odzież i rękawice ochronne wymieniać regularnie, jeśli są zanieczyszczone.